



Verlorene Schalung für Streifen- und Einzelfundamente.

- Noppenfolie einlegen (Var. A) oder Schalung mit Boden platzieren (Var. B),
- Abstandhalter einsetzen, Bewehrung einlegen,
- Mit Beton vollgießen – fertig.

Kein Ausschalen nötig

– sauber, schnell, maßhaltig.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

EUR

Kostenneutral bis günstiger

Kein Rüsten, kein Ausschalen, weniger Personalaufwand.

ECO

Umweltfreundlich

PP vergiftet den Boden nicht – chemisch inert und dauerhaft sicher.

mm

Kein Nachmessen

Betonstahlbügel halten die exakte Breite automatisch.

H₂O

Wasserdicht

Noppenfolie + PP-Platte schützen das Fundament dauerhaft.

CUT

Einfach bearbeitbar

Cuttermesser genügt: Durchführungen für Rohre und Kabel.

SCH

Schnelle Montage

Schneller und einfacher als traditionelle Schalung.

ZWEI VARIANTEN – EINE LÖSUNG

Variante A – Ohne Boden

Noppenfolie vom Bauherrn einlegen.
Höhe: 800 mm oder 1000 mm.
Empfohlen bei gutem Untergrund.

Variante B – Mit Boden

Boden ist Teil der Schalung.
Höhe: 800 mm.
Keine Noppenfolie erforderlich.

Beide: Breite 950 mm · Länge 2400 mm · Polypropylen (PP) schwarz

Andere Anwendungen auf Anfrage: info@gss.be · +49 1517 2027277

BENÖTIGTES WERKZEUG: Cuttermesser · Wasserwaage · Bandmaß · Seitenschneider

1

Graben ausheben

Graben auf gew. Breite und Tiefe ausheben. Boden verdichten.



2

Schalung platzieren

Var. A: Noppenfolie einlegen, Schalung darauf stellen. Var. B: Schalung mit integriertem Boden einsetzen.



3

Abstandhalter einsetzen

Gebogene Betonstahlbügel vor der Montage einsetzen – fixieren automatisch die exakte Breite.



4

Bewehrung einlegen

Bewehrungskorb einlegen. Bügel halten exakte Breite.



5

Durchführungen einschneiden

Rohre/Kabel: PP-Platte einfach mit Cuttermesser anpassen.



6

Betonieren

Beton einfüllen und verdichten (Rüttler). Schalung bleibt dauerhaft.



TIPPS & HINWEISE

- Montage deutlich schneller als traditionelle Schalung
- PP-Platten mit Cuttermesser schneidbar – keine Sägeausrüstung erforderlich
- Betonstahlbügel halten die Breite exakt – kein Nachmessen notwendig
- Schalung verbleibt dauerhaft im Erdreich – spart Rückbaukosten und -zeit

STANDARDMASSE:

Var. A (ohne Boden):

Höhe: 800 mm oder 1000 mm

Var. B (mit Boden):

Höhe: 800 mm

Gemeinsam:

Breite: 950 mm

Länge: 2400 mm